

# MATEL

## PROYECTOR LED PLANO IP65 CON TRÍPODE

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO




PROYECTOR  
DIRECTO  
230V

120°

CON  
TRÍPODE

PF-0,9  
RA-80  
IP-65

1  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V  
Consumo en 20, 30, 40, 50, 60,  
70, 100 y 140W  
Apto para uso exterior (IP65)  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Temperatura de luz fría (6400K)  
Cuerpo de aluminio  
Cubierta de cristal  
Trípode plegable y extensible  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Ancho trípode (mm)	Altura máx. trípode (mm)	Medida cable (m)	Medidas foco (mm)	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
26039	8425160260392	1	1x20	6400	110-230	900	1800	5	150x110	30 000	2000
24776	8425160247768	1	1x30	6400	110-230	900	1800	5	180x140	30 000	3000
23813	8425160238131	1	1x50	6400	110-230	900	1800	5	220x170	30 000	5000
25334	8425160253349	1	1x70	6400	110-230	900	1800	5	270x230	30 000	7000
26570	8425160265700	1	2x20	6400	110-230	900	1800	5	150x110	30 000	4000
25152	8425160251529	1	2x30	6400	110-230	900	1800	5	180x140	30 000	6000
29997	8425160299972	1	2x50	6400	110-230	900	1800	5	220x170	30 000	10 000
25676	8425160256760	1	2x70	6400	110-230	900	1800	5	270x230	30 000	14 000