

# MATEL

## PANTALLA PLANA LED INTEGRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA  
DIRECTA  
230V

120°

PANTALLA  
PLANA

PF-0,9  
RA-80  
IP-20

3  
UNIDADES



LED INTEGRADO



### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V  
Consumo en 18, 36 y 45W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponibles en temperatura neutra  
y fría (4200 y 6400K)  
Cubierta matizada  
Cuerpo en PC  
Interior de aluminio

Pantalla para uso interior (IP20)  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



ANCHO 75 MM x GROSOR 25 MM

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Flujo luminoso (lm)
24553	8425160245535	3	18	6400	110-230	Blanco	640	75	25	1800
24794	8425160247942	3	36	6400	110-230	Blanco	1200	75	25	3600
25162	8425160251628	3	45	6400	110-230	Blanco	1500	75	25	4500
24549	8425160245498	3	18	4200	110-230	Blanco	640	75	25	1700
24572	8425160245726	3	36	4200	110-230	Blanco	1200	75	25	3500
24833	8425160248338	3	45	4200	110-230	Blanco	1500	75	25	4400