

MATEL

PANTALLA ALUMINIO LED INTEGRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA
DIRECTA
230V

120°

PANTALLA
ALUMINIO

PF-0,9
RA-80
IP-20

3
UNIDADES



LED INTEGRADO



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 24, 45 y 50W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura neutra
y fría (4200 y 6400K)
Cubierta matizada reforzada
Cuerpo e interior de aluminio

Pantalla para uso interior (IP20)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ANCHO 120 MM x GROSOR 40 MM

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Flujo luminoso (lm)
24596	8425160245962	3	24	6400	110-230	Blanco	600	120	40	2400
24880	8425160248802	3	45	6400	110-230	Blanco	1200	120	40	4500
25347	8425160253479	3	50	6400	110-230	Blanco	1500	120	40	5000
24802	8425160248024	3	24	4200	110-230	Blanco	600	120	40	2300
25171	8425160251710	3	45	4200	110-230	Blanco	1200	120	40	4400
25827	8425160258276	3	50	4200	110-230	Blanco	1500	120	40	4900