

MATEL

PANTALLA RECTANGULAR LED INTEGRADO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA
DIRECTA
230 V

120°

PANTALLA
RECTANGULAR

PF - 0,9
RA - 80
IP - 20

1
UNIDAD



LED INTEGRADO



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo de 24, 48 y 60W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponibile en temperatura cálida,
neutra y fría (2700, 4200 y 6400K)
Cubierta matizada
Cuerpo en PC
Interior de aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



ANCHO 130 MM x GROSOR 62 MM

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grosor (mm)	Flujo luminoso (lm)
25341	8425160253417	1	24	6400	110-230	Blanco	600	130	62	2400
25991	8425160259914	1	48	6400	110-230	Blanco	1200	130	62	4800
26283	8425160262839	1	60	6400	110-230	Blanco	1500	130	62	6000
25163	8425160251635	1	24	4200	110-230	Blanco	600	130	62	2300
25681	8425160256814	1	48	4200	110-230	Blanco	1200	130	62	4700
26042	8425160260422	1	60	4200	110-230	Blanco	1500	130	62	5900
23373	8425160233730	1	24	2700	110-230	Blanco	600	130	62	2300
23374	8425160233747	1	48	2700	110-230	Blanco	1200	130	62	4700