

MATEL

PANTALLA ESTANCA LED INTEGRADO IP65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA
DIRECTA
230V

120°

PANTALLA
ESTANCA

PF-0,9
RA-80
IP-65

1
UNIDAD



IP65

LED INTEGRADO



ANCHO 125 MM x GROSOR 100 MM

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 18, 20, 40 y 50W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponibile en temperatura neutra
y fría (4200 y 6400K)
Cubierta matizada
Cuerpo en PC
Interior de aluminio

Pantalla apta para uso exterior (IP65)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Flujo luminoso (lm)	Medidas (mm) (LxAxH)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Clasificación energética
22899	8425160228996	1	18	6400	110-230	1800	650x125x100	Mate	30 000	F
22909	8425160229092	1	40	6400	110-230	4000	1210x125x100	Mate	30 000	F
23709	8425160237097	1	50	6400	110-230	4800	1500x125x100	Mate	30 000	F
24162	8425160241629	1	20	4200	110-230	1900	650x125x100	Mate	30 000	F
24511	8425160245115	1	50	4200	110-230	4900	1500x125x100	Mate	30 000	F