

# MATEL

## APLIQUE LED REDONDO CON SENSOR

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

SENSOR CREPUSCULAR  
Y DE MOVIMIENTO



90% DE AHORRO


APILQUE  
DIRECTO  
230V

120°

APTO  
EXTERIOR

PF-0,5  
RA-80  
IP-65


1  
UNIDAD



IP65

### CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V.  
12W de consumo.  
Con sensor de movimiento y crepuscular.  
Apto para instalación exterior (IP65).  
Apertura de luz no inferior a 120°.  
Disponible en temperatura fría (6400K).  
Acabado en color blanco y negro.  
Cuerpo en PC e interior de aluminio.  
Pantalla difusora con acabado mate.  
Ahorran hasta un 90% de energía.  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas.  
Garantía de 2 años.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Ø (mm)	Forma	Tipo	Flujo luminoso (lm)
25747	8425160257477	1	12	6400	110-230	Blanco	160	Redonda	Con sensor	1200
25188	8425160251888	1	12	6400	110-230	Negro	160	Redonda	Con sensor	1200