

# MATEL

## APLIQUE LED OVAL ALUMINIO / PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO



90% DE  
AHORRO


APLIQUE  
DIRECTO  
230V

120°

APTO  
EXTERIOR

PF-0,5  
RA-80  
IP-65

1  
UNIDAD



### CARACTERÍSTICAS

IP65

Conexión directa a 110-230V  
Aplique con consumo de 7 y 9W  
Apertura de luz no inferior a 120°  
Disponible en temperatura fría, neutra  
y cálida (6400, 4200 y 2700K)  
Disponible en color blanco y negro  
Cuerpo en PC  
Pantalla difusora  
Interior de aluminio  
Ahorran hasta un 90% de energía  
Vida útil promedio hasta 30 000 horas  
Garantía de 2 años



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Tipo	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24806	8425160248062	1	7	6400	110-230	Blanco	210x118	Oval	30 000	700
25175	8425160251758	1	7	6400	110-230	Negro	210x118	Oval	30 000	700
23773	8425160237738	1	9	6400	110-230	Blanco	210x118	Oval	30 000	900
23774	8425160237745	1	9	6400	110-230	Negro	210x118	Oval	30 000	900
24601	8425160246013	1	7	4200	110-230	Blanco	210x118	Oval	30 000	680
24883	8425160248833	1	7	4200	110-230	Negro	210x118	Oval	30 000	680
23970	8425160239701	1	9	4200	110-230	Blanco	210x118	Oval	30 000	880
23993	8425160239930	1	9	4200	110-230	Negro	210x118	Oval	30 000	880
24509	8425160245092	1	9	2700	110-230	Negro	210x118	Oval	30 000	850

