

MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR ALUMINIO FUNDIDO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

A-60
A-70
A-80
DIRECTA
230 V

270°



E-27


PF-0,5

RA-80

IP-20

6/8/10/12

UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 16, 18, 20 y 24W
Apertura de luz no inferior a 270°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4200K y 6400K)
Cuerpo en aluminio fundido
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Casquillo	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
21922	8425160219222	10	16	6400	110-230	E-27	128x60	Mate	30 000	1600
23229	8425160232290	6	18	6400	110-230	E-27	128x60	Mate	30 000	1800
23619	8425160236199	8	20	6400	110-230	E-27	140x70	Mate	30 000	2000
23294	8425160232948	6	24	6400	110-230	E-27	160x80	Mate	30 000	2400
22666	8425160226664	10	16	4200	110-230	E-27	128x60	Mate	30 000	1580
23230	8425160232306	12	18	4200	110-230	E-27	128x60	Mate	30 000	1780
23620	8425160236205	8	20	4200	110-230	E-27	140x70	Mate	30 000	1980
23295	8425160232955	6	24	4200	110-230	E-27	160x80	Mate	30 000	2380
21921	8425160219215	10	16	2700	110-230	E-27	128x60	Mate	30 000	1550
23231	8425160232313	6	18	2700	110-230	E-27	128x60	Mate	30 000	1750
23618	8425160236182	8	20	2700	110-230	E-27	140x70	Mate	30 000	1950
23293	8425160232931	6	24	2700	110-230	E-27	160x80	Mate	30 000	2350