

MATEL

BOMBILLA LED 3 INTENSIDADES ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



**ESTÁNDAR
DICROICA
ESFÉRICA
VELA
FLAMA**
**DIRECTA
230 V**

CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Intensidad de luz regulable (100%, 50% y 20%)
Tipo de bombillas: estándar (A60), vela-flama (C37), vela (C37), esférica (G45) y dicroica (GU10)
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC y cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 30 000 horas
2 años de garantía

PF-0,5
RA-80
IP-20

12
UNIDADES



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Bombilla	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Unidades caja	Ángulo apertura	Flujo luminoso (lm)
26001	8425160260019	Estándar	10	6400	110-230	E-27	109x60	12	270°	1000
27271	8425160272715	Estándar	10	4000	110-230	E-27	109x60	12	270°	980
25099	8425160250997	Estándar	10	2700	110-230	E-27	109x60	12	270°	950
24027	8425160240271	Dicroica	5	6400	110-230	GU-10	60x50	12	120°	500
27243	8425160272432	Esférica	5	6400	110-230	E-14	80x45	12	200°	500
28083	8425160280833	Esférica	5	4000	110-230	E-14	80x45	12	200°	480
26000	8425160260002	Esférica	5	2700	110-230	E-14	80x45	12	200°	450
23847	8425160238476	Esférica	5	6400	110-230	E-27	80x45	12	200°	500
24028	8425160240288	Esférica	5	4000	110-230	E-27	80x45	12	200°	480
29004	8425160290047	Vela	5	6400	110-230	E-14	102x37	12	200°	500
29989	8425160299897	Vela	5	4000	110-230	E-14	102x37	12	200°	480
28085	8425160280857	Vela	5	2400	110-230	E-14	102x37	12	200°	450
26014	8425160260149	Vela	5	6400	110-230	E-27	102x37	12	200°	500
25100	8425160251000	Vela	5	4000	110-230	E-27	102x37	12	200°	480
23848	8425160238483	Vela	5	2400	110-230	E-27	102x37	12	200°	450
27272	8425160272722	Flama	5	6400	110-230	E-14	112x37	12	200°	500
28086	8425160280864	Flama	5	4000	110-230	E-14	112x37	12	200°	480
26002	8425160260026	Flama	5	2700	110-230	E-14	112x37	12	200°	450