

MATEL

BOMBILLA LED LINEAL 360° ALUMINIO PC

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

360°



REGULABLE



R7s
DIRECTA
230 V

360°

118 MM


PF-0,5
RA-80
IP-20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Bombilla con consumo de 12W
Modelo regulable
Apertura de luz no inferior a 360°
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta clara
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24182	8425160241827	12	12	6400	110-230	R7s	22x118	Clara	30 000	1200
24516	8425160245160	12	12	4000	110-230	R7s	22x118	Clara	30 000	1180
24860	8425160248604	12	12	2700	110-230	R7s	22x118	Clara	30 000	1150