

MATEL

BOMBILLA LED ESTÁNDAR A-60/A-65

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO

SAMSUNG
LED Inside



A-60
A-65

CONEXIÓN DIRECTA


230°



E-27

PF-0,5
RA-80
IP-20


10
UNIDADES





CARACTERÍSTICAS

Chip led SAMSUNG en el interior.
Conexión directa a 175-264V 50/60 Hz.
Consumo de 10, 12 y 15W.
Apertura de luz no inferior a 230°.
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700, 4000 y 6500K).
Cuerpo en PC.
Cubierta matizada.
Interior de aluminio.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 40 000 horas.
3 años de garantía.

10 W



12-15 W



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Tipo	Eficiencia energética	Flujo luminoso
28348	8425160283483	10	10	6500	175-264	E-27	118x60	A-60	F	1000
28529	8425160285296	10	12	6500	175-264	E-27	129x65	A-65	F	1200
28996	8425160289966	10	15	6500	175-264	E-27	129x65	A-65	F	1500
28386	8425160283865	10	10	4000	175-264	E-27	118x60	A-60	F	980
28534	8425160285340	10	12	4000	175-264	E-27	129x65	A-65	F	1180
29046	8425160290467	10	15	4000	175-264	E-27	129x65	A-65	F	1480
28269	8425160282691	10	10	2700	175-264	E-27	118x60	A-60	F	950
28398	8425160283988	10	12	2700	175-264	E-27	129x65	A-65	F	1150
28806	8425160288068	10	15	2700	175-264	E-27	129x65	A-65	F	1450