



MATEL

BOMBILLA LED DICROICA MR-16

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

SAMSUNG
LED Inside



90% DE AHORRO

MR-16
CONEXIÓN
A 12V

120°



MR-16



PF-0,5
RA-80
IP-20

10
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Led chip SAMSUNG en el interior.
Conexión a 12V (requiere transformador).
Bombilla con consumo de 5W.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Disponible en temperatura cálida, neutra y fría (2700, 4000 y 6500K).
Cuerpo en PC.
Cubierta mate.
Interior de aluminio.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Vida útil promedio hasta 40 000 horas.
Garantía de 3 años.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
27493	8425160248109	10	5	6500	12	MR-16	50x50	Mate	40 000	500
26440	8425160264406	10	5	4000	12	MR-16	50x50	Mate	40 000	480
24706	8425160247065	10	5	2700	12	MR-16	50x50	Mate	40 000	450