

MATEL

PROYECTOR LED IP65 ALUMINIO CON SENSOR




SAMSUNG
LED inside

PROYECTOR
DIRECTO
185-265V

120°

APTO PARA
EXTERIOR

PF-0,9
RA-80
IP-65



IK07 >2KV 185-265V



CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a 185-265V.
- LED chip SAMSUNG en el interior.
- Sensor de movimiento y crepuscular.
- IP65, conexiones totalmente estancas.
- Apertura de luz no inferior a 120°.
- Temperatura de luz fría (6500K).
- Válvula de presión y ventilación incorporada.
- Cubierta de cristal con acabado claro.
- Cuerpo de aluminio de color gris.
- Ahorran hasta un 90% de energía.
- Encendido electrónico instantáneo.
- Sujeción por medio de soporte.




Válvula de presión y ventilación



Conexión totalmente estanca



Presentación



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
27403	8425160274030	1	20	6500	185-265	120x104x26	Clara	40 000	1800
28274	8425160282745	1	30	6500	185-265	159x137x32	Clara	40 000	2700
28538	8425160285388	1	50	6500	185-265	194x166x32	Clara	40 000	4500
29054	8425160290542	1	100	6500	185-265	234x201x33	Clara	40 000	9000