

MATEL

BOMBILLA LED E-27 GIRATORIA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



E-27
DIRECTA
230 V

120°



E-27


PF-0,5
RA-80
IP-20

12
UNIDADES



CARACTERÍSTICAS

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 10W
Rango de apertura no inferior a 120°
Disponible en temperatura fría, neutra y cálida
(6400K, 4200K y 2700K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Base con rotación de 180°
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
2 años de garantía



INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Código de barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (mm)	Cubierta	Vida promedio (hrs)	Flujo luminoso (lm)
24587	8425160245870	12	10	6400	110-230	E-27	170x29	Mate	30 000	1000
24795	8425160247959	12	10	4200	110-230	E-27	170x29	Mate	30 000	980
24874	8425160248741	12	10	2700	110-230	E-27	170x29	Mate	30 000	950