



ZAPATO DE SEGURIDAD OUTDOOR ROJO S3 SRC



PESO:
550gr
aprox. - 41

RESISTENCIA:
200J
Fibra vidrio

PLANTILLA:
4mm
KEVLAR

WATER REPELLENT[®]
*calzado no sumergible / calzado no submergible



CARACTERÍSTICAS

Zapato de seguridad SRC antideslizante.
Calzado ligero y cómodo para uso laboral y para el día a día.
Elaborado en PIEL DE NOBUCK y tejido oxford, transpirable e hidrófugo.
Puntera de FIBRA DE VIDRIO resistente a 200 JULIOS (sin metal).
Plantilla de KEVLAR (4mm de espesor) antiperforación y flexible.
Suela HRO resistente a altas temperaturas, 300°C durante 60 segundos.
Empeine protegido mediante lengüeta acolchada y cosida.
Cumple con Normativa EN ISO 20345 (calzado de seguridad).
CALZADO 100% LIBRE DE METAL.

SUELA ANTIDESLIZANTE SRC:



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	MATERIAL	COLOR	SUELA	PLANTILLA	PUNTERA	TALLA
46819	8425160468194	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	37
46820	8425160468200	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	38
46821	8425160468217	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	39
46822	8425160468224	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	40
46823	8425160468231	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	41
46824	8425160468248	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	42
46825	8425160468255	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	43
46826	8425160468262	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	44
46827	8425160468279	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	45
46828	8425160468286	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	46
46829	8425160468293	Piel nobuck/tejido oxford	Negro/rojo	HRO	Kevlar	Fibra de vidrio	47

