



MATEL

BOMBILLA LED DICROICA GU-10

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO



GU-10
DIRECTA
230 V


120°



GU-10

PF-0,5
RA-80
IP-20

Conexión directa a 110-230V
Consumo en 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10W
Apertura de luz no inferior a 120°
Disponible en temperatura cálida, neutra
y fría (2700K, 4200K, 6400K)
Cuerpo en PC
Cubierta matizada
Interior de aluminio
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio hasta 30 000 horas
Garantía de 2 años



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
21779	8425160217792	10	3	6400	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	300
21781	8425160217815	20	4	6400	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	400
21783	8425160217839	20	5	6400	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	500
21785	8425160217853	10	6	6400	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	600
23391	8425160233914	10	7	6400	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	700
24474	8425160244743	10	8	6400	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	800
26069	8425160260699	10	10	6400	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	1000
22667	8425160226671	10	3	4200	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	280
22668	8425160226688	10	4	4200	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	380
22669	8425160226695	20	5	4200	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	480
22670	8425160226701	10	6	4200	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	580
23392	8425160233921	10	7	4200	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	680
24294	8425160242947	10	8	4200	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	780
26293	8425160262938	10	10	4200	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	980
21778	8425160217785	10	3	2700	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	250
21780	8425160217808	10	4	2700	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	350
21782	8425160217822	20	5	2700	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	450
21784	8425160208004	10	6	2700	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	550
23390	8425160233907	10	7	2700	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	650
24282	8425160242824	10	8	2700	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	750
25740	8425160257408	10	10	2700	110-230	GU-10	60x50	Mate	30 000	950