

# MATEL

## BOMBILLA LED ESFÉRICA E-14

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO  
ALTO RENDIMIENTO

**X3**  
PACK




**G-45**  
DIRECTA  
230 V

**200°**



E-14

**PF-0,5**  
**RA-80**  
**IP-20**



### CARACTERÍSTICAS

- Presentación en pack de 3 unidades
- Conexión directa a 110-230V
- Consumo en 5 y 7W
- Apertura de luz no inferior a 200°
- Disponible en temperatura cálida, neutra y fría, (2700K, 4200K y 6400K)
- Cuerpo en PC
- Cubierta matizada
- Interior de aluminio
- Ahorran hasta un 90% de energía
- Vida útil promedio hasta 30 000 horas
- Garantía de 2 años

**AHORRO**  
**90 %**  
DE ENERGÍA

HASTA  
**30.000**  
HORAS

**50/60 Hz**

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	BASE	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24535	8425160217990	6 packs	5	6400	110-230	E-14	80x45	Mate	30 000	500
27900	8425160279004	6 packs	7	6400	110-230	E-14	80x45	Mate	30 000	700
24784	8425160232580	6 packs	5	4200	110-230	E-14	80x45	Mate	30 000	480
28333	8425160283339	6 packs	7	4200	110-230	E-14	80x45	Mate	30 000	680
24246	8425160217983	6 packs	5	2700	110-230	E-14	80x45	Mate	30 000	450
27718	8425160277185	6 packs	7	2700	110-230	E-14	80x45	Mate	30 000	650

