

MATEL

PANTALLA LED PLAFÓN

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INSTANTÁNEO
ALTO RENDIMIENTO




PANTALLA DIRECTA 230V

120°

LED INTEGRADO

PF-0,9
RA-80
IP-20



INTERRUPTOR



3 TEMPERATURAS



PANTALLA DIFUSORA REFORZADA



Conexión directa a 230V (No requiere driver).

Consumo en 24W y 50W.

Rango de apertura no inferior a 120°.

Interruptor para cambio de temperatura.

Fría (6000K), neutra (4000K) y cálida (3000K).

Fabricada en aluminio PC con acabado blanco.

Pantalla difusora reforzada con acabado mate.

Ahorran hasta un 90% de energía.

Vida útil promedio hasta 30 000 horas.

Garantía de 2 años.



CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	COLOR	MEDIDA AxBxC (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HRS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
24713	8425160247133	1	24	6000/4000/3000	230	Blanco	700x170x50	Mate	30 000	2500
28606	8425160286064	1	50	6000/4000/3000	230	Blanco	1200x170x50	Mate	30 000	5300