

MATEL

PROYECTOR LED IP65 CONECTOR RÁPIDO




**PROYECTOR
DIRECTO
230V**

120°

**APTO PARA
EXTERIOR**

**PF-0,9
RA-80
IP-65**

**1
UNIDAD**



CARACTERÍSTICAS

Instalación directa a 230V.
Conexión rápida sin empalmes.
Elegante diseño con perfil fino.
Proyector con protección IP65.
Conexiones con protección IP68.
Adecuado para uso en exterior.
Válvula de presión y ventilación.
Apertura de luz no inferior a 120°.
Temperatura de luz fría (6400K).
Cubierta en PC con acabado mate.
Cuerpo de aluminio de color negro.
Ahorran hasta un 90% de energía.
Encendido electrónico instantáneo.
Sujeción por medio de soporte.



INFORMACIÓN TÉCNICA

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	CAJA	POTENCIA (W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE (V)	MEDIDAS (MM)	CUBIERTA	VIDA PROMEDIO (HORAS)	FLUJO LUMINOSO (LM)
26660	8425160266608	1	10	6400	230	90x65x40	Mate	30 000	1000
26985	8425160269852	1	20	6400	230	110x90x40	Mate	30 000	2000
27898	8425160278984	1	30	6400	230	140x120x40	Mate	30 000	3000
28725	8425160287252	1	50	6400	230	175x140x40	Mate	30 000	5000